тел. +38 044 225 93 72 · +38 067 566 0 566
kyuri@ec-cibo.kiev.ua · www.ect.kiev.ua
вул. Вадима Гетьмана, 27, Київ, 03056

Лінія для виробництва чебуреків — 2100 шт/год (близько 200 кг/год)

Techno Stamap (Італія) · чебурек 210×80 мм із зигзагоподібною кромкою · 3 ряди

Призначення

Комплектна лінія для виробництва чебуреків продуктивністю 2100 шт/год (близько 200 кг/год). Формування виробу 210×80 мм на три ряди з кроком 183 мм, різальна матриця «вирізати і склеїти» для чебурека із зигзагоподібною кромкою. За запитом лінія обладнується автоматичною висувною системою укладання продукту на дека.

Склад / комплектація

Автоматичний борошнопосипач для калібратора; калібратор із площиною входу 650×1600 мм, два калібрувальні вали Ø84 мм, ультразвуковий датчик керування листом; MAKE UP LINE 6000 зі станцією різання (стіл 6000 мм, стрічка 650 мм, сенсорна панель 10", 10 програм, швидкість 1–6 м/хв); зволожувач з дозуючим баком і форсунками; пневматичний насос дозування начинки (частки до 8 мм, 3 виходи — по одному на ряд); група складання смуги тіста з 1 складкою на 3 ряди; електрична гільйотина з ножем «no-stick» (до 100 ударів/хв, довжина різу 10–999 мм); транспортер повернення обрізків.

Технічні характеристики

Параметр	Значення
Продуктивність	2100 шт/год (≈200 кг/год)
Продукт	чебурек 210×80 мм, зигзагоподібна кромка
Кількість рядів	3, крок 183 мм
Калібратор	вхід 650×1600 мм, вали Ø84 мм
MAKE UP LINE 6000	стіл 6000 мм · стрічка 650 мм (корисна 580 мм) · 1–6 м/хв
Насос начинки	пневматичний, частки до 8 мм, 3 виходи
Гільйотина	до 100 ударів/хв · різ 10–999 мм · товщина до 70 мм
Матеріали	нержавіюча сталь, конструкції на поворотних колесах





Фото з матеріалів виробника

Постачання: доставка, монтаж і пусконалагодження, навчання персоналу, гарантійне та післягарантійне обслуговування, запчастини. Комплектація та продуктивність підбираються під виробництво замовника.