тел. +38 044 225 93 72 · +38 067 566 0 566
kyuri@ec-cibo.kiev.ua · www.ect.kiev.ua
ул. Вадима Гетьмана, 27, Киев, 03056

Камера шоковой заморозки тележечного типа EUROS ED 720 (ALASKA)

EUROS / ALASKA (Италия) · производительность 1000 кг/час

Назначение

Камера шоковой заморозки тележечного (туннельного) типа для замораживания свежих пельменей, блинов и других полуфабрикатов на противнях. Замораживание от +20 °C до −18 °C за один час. Рабочая температура −40 °C, размораживание горячим газом. Оптимальное решение для производств, работающих с продукцией на противнях и тележках.

Конструкция и комплектация

Изоляция из вспененного полиуретана высокой плотности (впрыск под давлением), толщина 100 мм; внутренняя отделка — нержавеющая сталь, наружная — нетоксичный оцинкованный лист с пластиковым покрытием; изолированное дно с ленточным барьером и неподвижным наружным поддоном из нержавеющей стали; двое сквозных дверей (спереди и сзади) со смотровым окном 1020×1980 мм; холодильная установка с удалённым размещением до 15 м (комплект соединительных труб включён). Опционально: тележки из нержавеющей стали AISI 430 для противней 800×800 мм на 20 уровней, перфорированные алюминиевые противни 800×800 мм.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Производительность	1000 кг/час (свежие пельмени)
Цикл заморозки	от +20 °C до −18 °C за 1 час
Рабочая температура	−40 °C
Вместимость	6 тележек для противней 800×800 мм (по 20 уровней)
Наружные размеры	1880 × 5600 × 2300 мм
Внутренние размеры	980 × 5400 × 1980 мм
Изоляция	полиуретан высокой плотности, 100 мм
Компрессорная группа	70 л.с., удалённое размещение до 15 м
Размораживание	горячим газом
Питание	400 В / 3 ф / 50 Гц

тел. +38 044 225 93 72 · +38 067 566 0 566
kyuri@ec-cibo.kiev.ua · www.ect.kiev.ua
ул. Вадима Гетьмана, 27, Киев, 03056



Камера шоковой заморозки ALASKA — фото из материалов производителя

Поставка: доставка на склад заказчика, монтаж и пусконаладка, обучение персонала, гарантийное и постгарантийное обслуживание. Срок поставки — около 70 рабочих дней. Количество камер, тележек и противней комплектуется под объёмы производства заказчика.