тел. +38 044 225 93 72 · +38 067 566 0 566
kyuri@ec-cibo.kiev.ua · www.ect.kiev.ua
ул. Вадима Гетьмана, 27, Киев, 03056

Линия для производства чебуреков — 2100 шт/час (около 200 кг/час)

Techno Stamap (Италия) · чебурек 210×80 мм с зигзагообразной кромкой · 3 ряда

Назначение

Комплектная линия для производства чебуреков производительностью 2100 шт/час (около 200 кг/час). Формование изделия 210×80 мм в три ряда с шагом 183 мм, режущая матрица «вырезать и склеить» для чебурека с зигзагообразной кромкой. По запросу линия оснащается автоматической выдвижной системой укладки продукта на противни.

Состав и комплектация

Автоматический мукопосыпатель для калибратора; калибратор с плоскостью входа 650×1600 мм, два калибрующих вала Ø84 мм, ультразвуковой датчик управления листом; MAKE UP LINE 6000 со станцией резки (стол 6000 мм, лента 650 мм, сенсорная панель 10", 10 программ, скорость 1–6 м/мин); увлажнитель с дозирующим баком и форсунками; пневматический насос дозирования начинки (частицы до 8 мм, 3 выхода — по одному на ряд); группа складывания полосы теста с 1 складкой на 3 ряда; электрическая гильотина с ножом «no-stick» (до 100 ударов/мин, длина реза 10–999 мм); транспортёр возврата обрезков.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Производительность	2100 шт/час (≈200 кг/час)
Продукт	чебурек 210×80 мм, зигзагообразная кромка
Количество рядов	3, шаг 183 мм
Калибратор	вход 650×1600 мм, валы Ø84 мм
MAKE UP LINE 6000	стол 6000 мм · лента 650 мм (полезная 580 мм) · 1–6 м/мин
Насос начинки	пневматический, частицы до 8 мм, 3 выхода
Гильотина	до 100 ударов/мин · рез 10–999 мм · толщина до 70 мм
Материалы	нержавеющая сталь, конструкции на поворотных колёсах





Фото из материалов производителя

Поставка: доставка, монтаж и пусконаладка, обучение персонала, гарантийное и постгарантийное обслуживание, запчасти. Комплектация и производительность подбираются под производство заказчика.