тел. +38 044 225 93 72 · +38 067 566 0 566
kyuri@ec-cibo.kiev.ua · www.ect.kiev.ua
ул. Вадима Гетьмана, 27, Киев, 03056

Автоматическая заклеечная машина COMARME GEM F470

Comarme S.r.l. (Италия) · версии F470 · F470S · F470G · HS · до 1800 коробов/час



GEM F470 — фото производителя Comarme S.r.l.

Назначение

Автоматическая машина, которая сама закрывает верхние клапаны короба и заклеивает шов. В отличие от полуавтомата, оператор не складывает клапаны руками — короб просто заходит в машину закрытым снизу и выходит заклеенным.

Версии

F470 и F470G берут короба длиной до 600 мм. F470S — короткая версия с базой 1500 мм и коробом до 400 мм. Версия HS (High Speed) работает на скорости около 42 м/мин и даёт до 1800 коробов в час вместо 1200.

Конструкция

— автоматическое устройство закрывания верхних клапанов короба;
— боковые ограждения из листа с дверцами доступа;
— ограждение на входе длиной 940 мм;
— верхнее ограждение и защита протяжных лент;
— ручная настройка под размер короба.

тел. +38 044 225 93 72 · +38 067 566 0 566
kyuri@ec-cibo.kiev.ua · www.ect.kiev.ua
ул. Вадима Гетьмана, 27, Киев, 03056

Технические характеристики

Параметр	Значение
Назначение	автоматическая заклейка коробов с закрыванием верхних клапанов
Размеры коробов, F470 и F470G	длина 220–600 мм · ширина 100–500 мм · высота 100–650 мм · клапан 25–75 мм
Размеры коробов, F470S (короткая)	длина 220–400 мм · ширина 100–400 мм · высота 100–650 мм · клапан 25–75 мм
Производительность	до 1200 коробов/час · версия HS (High Speed) — до 1800 коробов/час
Скорость перемещения короба	около 22 м/мин · HS — около 42 м/мин
Протяжные ленты	боковые, высота 50 мм
Настройка размера	ручная
Заклеечная голова	верхняя; стандартная конфигурация T22 / T23, скотч шириной от 38 до 50 мм
Перекрытие скотча	T22 — 50 мм · T23 — 75 мм
Бобина скотча	максимальный диаметр 360 мм, внутренний 76 мм
Установленная мощность	1 кВт
Питание	400 В трёхфазное 50/60 Гц; в версии с ПЛК — 3 фазы + N + PE
Степень защиты	IP54
Рабочее давление воздуха	6 бар · расход 2,5 нл за цикл
Рабочая температура	от +5 до +35 °C
Высота рабочей плоскости	650 мм
Вес	293 кг
Габариты (Д × Ш × В)	1820 × 990 × 1782 мм; база короткой версии F470S — 1500 мм

тел. +38 044 225 93 72 · +38 067 566 0 566
kyuri@ec-cibo.kiev.ua · www.ect.kiev.ua
ул. Вадима Гетьмана, 27, Киев, 03056

Исполнение

Машина поставляется в стандартном и в обратном (зеркальном) исполнении по направлению подачи — под имеющуюся линию. Управление — с панелью оператора; в версии с ПЛК питание трёхфазное с нулём.



GEM F470 в полном ограждении — фото производителя Comarme S.r.l.

Поставка и сервис

Доставка и упаковка, монтаж и пусконаладочные работы, обучение персонала, гарантия 12 месяцев (кроме частей, естественно изнашивающихся), постгарантийное обслуживание и запасные части. Срок изготовления по предложению 2025 г. — 10–12 недель от заказа.

Характеристики являются ориентировочными; производитель оставляет за собой право изменять их без предупреждения. Машины изготовлены по нормам CE.